

FAG ležaj

31.03.2025

6009 2RSR C3, DIN625, jednoredan

Br. narudžbe	00920895
Naziv proizvođača	INA FAG
Količina pakiranja	1
Jedinica pakiranja	Komad



Tehničke značajke

Širina (B)	16 mm
Građevni oblik	C3
Izvedba	60..
Provrt	zylindrisch
Vanjski promjer (D)	75 mm
Vrsta brtve	zabrtvljeno s obje strane
Lijevi zakret	Metrički
Normiran naziv	DIN 625-1
Unutarnji promjer (d)	45 mm



Dodatne informacije

RILLENKUGELLAGER BAUREIHE 60...2RS.. C3,
 Hauptabmessungen nach DIN 625-1

- Einreihig
- Radiale Lagerluft (C3)
- Beidseitig abgedichtet
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +110°C

Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befettet und für die gesamte Lebensdauer geschmiert, daher nicht nachschmierbar. Dadurch sind diese Lager im Allgemeinen wartungsfrei.

Pronađi u katalogu na stranici

DIN i normirani dijelovi 226
 Grünland 197, 210

