

FAG ležaj

51212, DIN711

Br. narudžbe	00921032
Naziv proizvođača	INA FAG
Količina pakiranja	1
Jedinica pakiranja	Komad



Tehničke značajke

Mjera C	62 mm
Širina (B)	26 mm
Izvedba	512..
Provrt	zylindrisch
Vanjski promjer (D)	95 mm
Vanjski promjer 2 (D2)	95 mm
Vrsta brtve	otvoreno
Lijevo zakret	Metrički
Normiran naziv	DIN 711
Unutarnji promjer (d)	60 mm



Dodatne informacije

AXIALRILLENKUGELLAGER BAUREIHE 512..

Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104

- Zerlegbar
- Einseitig wirkend
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen axiale Kräfte aus einer Richtung auf. Lager der Baureihe 511 haben eine ebene Gehäusescheibe. Sie lassen keine Winkelfehler bzw. Schiefstellungen zwischen der Welle und dem Gehäuse zu.

Die Lager sind nicht be fettet. Um die unmittelbare metallische Berührung zwischen Wälzkörpern, Laufbahnen und Käfigen zu vermeiden, müssen sie geschmiert werden. Sie müssen mit Öl oder Fett geschmiert werden.

Pronađi u katalogu na stranici

DIN i normirani dijelovi 237

