

Ležaj

3205 2RS, DIN628

14.04.2025

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Br. narudžbe | 00925627 |
| Naziv proizvođača | Alternativ |
| Količina pakiranja | 1 |
| Jedinica pakiranja | Komad |

Tehničke značajke

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Širina (B) | 20,6 mm |
| Izvedba | 32.. |
| Provrt | zylindrisch |
| Vanjski promjer (D) | 52 mm |
| Vrsta brtve | zabrtvljeno s obje strane |
| Lijevi zakret | Metrički |
| Normiran naziv | DIN 628-3 |
| Unutarnji promjer (d) | 25 mm |



Dodatne informacije

SCHRÄGKUGELLAGER BAUREIHE 32..,

zweireihig, nach DIN 628-3

Schmierung:

- Offene Lager können mit Fett oder Öl geschmiert werden
- Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befettet und auf Lebensdauer geschmiert, daher nicht schmierbar.

offen = ohne Abdeckung

2 RS = 2 Dichtscheiben

Pronađi u katalogu na stranici

DIN i normirani dijelovi 294

