

## INA Ležaj

10.04.2025

GSH30-2RSR-B, sa steznom čahurom

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Br. narudžbe</b>       | <b>00927284</b> |
| <b>Naziv proizvođača</b>  | INA FAG         |
| <b>Količina pakiranja</b> | 1               |
| <b>Jedinica pakiranja</b> | Komad           |



### Tehničke značajke

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Širina (B)</b>            | 18 mm                     |
| <b>Širina 2 (B2)</b>         | 32 mm                     |
| <b>Izvedba</b>               | GSH..                     |
| <b>Provrt</b>                | zylindrisch               |
| <b>Vanjski promjer (D)</b>   | 62 mm                     |
| <b>Vrsta brtve</b>           | zabrtvljeno s obje strane |
| <b>Lijevi zakret</b>         | Metrički                  |
| <b>Unutarnji promjer (d)</b> | 30 mm                     |



### Dodatne informacije

#### SPANNLAGER BAUREIHE GSH ... -2RSR-B, komplett mit Spannhülse

- Sphärischer Außenring
- B-ballige Ausführung
- Befestigung durch Spannhülse
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Beidseitig RSR-Dichtung = einteilige, verzinkte Stahlblechscheibe mit anvulkanisierter, radial vorgespannter NBR-Dichtlippe, dichten die Lager ab

Die Spannlager sind be fettet und nachschmierbar über den Außenring.

#### Pronađi u katalogu na stranici

Traktor 1 760  
 DIN i normirani dijelovi 264

