

Brtva

24.04.2025

Dm 40 x 80 mm, LSTO

Br. narudžbe 00941704**Naziv proizvođača** Nilos**Količina pakiranja** 1**Jedinica pakiranja** Komad

Tehničke značajke

Vanjski promjer (D) 80 mm**Vanjski promjer 2 (D2)** 47 mm**Vanjski promjer 3 (D3)** 73 mm**Visina (H)** 4 mm**Unutarnji promjer (d)** 40 mm

Dodatne informacije

STAHLSCHEIBENDICHTUNG BAUFORM LSTO

bekannt als Nilosring - Labyrinthring

Einbaufertig und gegen Axialdrücke unempfindlich sind Dichtungspakete aus Stahllamellen, die als NILOS-Ring LSTO bezeichnet werden. Die Abdichtung arbeitet berührungsfrei, sie ist am inneren und äußeren Umfang mit Stahlkernen ausgerüstet und kann axialen Bewegungen der Wälzlageringe bis zu 0,3 mm folgen, ohne dass ein Verklemmen der Lamellen eintritt.

Der NILOS- Ring Typ "LSTO" ist besonders für Lagerstellen bestimmt, die ungewöhnlich starken Verschmutzungen ausgesetzt sind.

Benennung:

Mit dem NILOS-Ring-Kurzzeichen "30 x 55 LSTO" wird eine einbaufertige Stahlscheibendichtung für ein Wälzlager mit 30 mm Innendurchmesser und 55 mm Außendurchmesser bezeichnet.

Pronadi u katalogu na stranici

DIN i normirani dijelovi 217

