

# Seger osigurac

Dm 11 x 26 x 7 mm, ASL, DIN3760

16.04.2025

**Br. narudžbe** 00945042

**Količina pakiranja** 1

**Jedinica pakiranja** Komad

## Tehničke značajke

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Širina (B)</b>               | 7 mm     |
| <b>Vanjski promjer (D)</b>      | 26 mm    |
| <b>Tlak maks.</b>               | 0,5 bar  |
| <b>Boja</b>                     | Crno     |
| <b>Normiran naziv</b>           | DIN 3760 |
| <b>Otpornost temperature do</b> | + 100 °C |
| <b>Otpornost temperature od</b> | - 40 °C  |
| <b>Materijal</b>                | NBR 70   |
| <b>Unutarnji promjer (d)</b>    | 11 mm    |

## Dodatne informacije

### RADIAL-WELLENDICHTRING, NBR 70

nach DIN 3760, ohne Staublippe

- Bauform **A**: Aussenmantel gummiert ohne Staublippe
- Temperaturbeständig von -40°C bis max. +100°C
- Druckbereich bis max. 0,5 bar
- Umfangsgeschwindigkeit (m/s): ≤ 12
- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

Radial-Wellendichtring in der A-Ausführung in Anlehnung an die DIN 3760 mit einem elastomeren Außenmantel und einem metallischen Versteifungsring sowie einer federunterstützten Dichtlippe und zusätzlich mit einer Staublippe ausgestattet. Radial-Wellendichtringe sind im allgemeinen für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Werden zur Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie z.B. Wellen, Naben, Achsen,... verwendet.

### Pronadi u katalogu na stranici

DIN i normirani dijelovi 186

