

Seger osigurac

Dm 36 x 58 x 10 mm, ASL, DIN3760

25.04.2025

Br. narudžbe 009451399

Količina pakiranja 1

Jedinica pakiranja Komad

Tehničke značajke

Širina (B) 10 mm

Vanjski promjer (D) 58 mm

Tlak maks. 0,5 bar

Boja Crno

Normiran naziv DIN 3760

Otpornost temperature do + 100 °C

Otpornost temperature od - 40 °C

Materijal NBR 70

Unutarnji promjer (d) 36 mm



Dodatne informacije

RADIAL-WELLENDICHTRING, NBR 70

nach DIN 3760, mit Staublippe

- Bauform **ASL**: Aussenmantel gummiert mit Staublippe
- Temperaturbeständig von -40°C bis max. +100°C
- Druckbereich bis max. 0,5 bar
- Umfangsgeschwindigkeit (m/s): ≤ 12
- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

Radial-Wellendichtring in der ASL-Ausführung in Anlehnung an die DIN 3760 mit einem elastomeren Außenmantel und einem metallischen Versteifungsring sowie einer federunterstützten Dichtlippe und zusätzlich mit einer Staublippe ausgestattet. Radial-Wellendichtringe sind im allgemeinen für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Werden zur Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie z.B. Wellen, Naben, Achsen,... verwendet.

Pronadi u katalogu na stranici

DIN i normirani dijelovi 190

