

# Stezaljke za žičano crijevo

Ø 14,4 – 15,1 mm

24.04.2025

**Br. narudžbe** 00958500

**Naziv proizvođača** MIKALOR

**Količina pakiranja** 20

**Jedinica pakiranja** Komad

**MIKALOR**

## Tehničke značajke

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Širina (B)</b>              | 8,4 mm            |
| <b>Visina (H)</b>              | 27,1 mm           |
| <b>Visina 2 (H2)</b>           | 24,8 mm           |
| <b>Normiran naziv</b>          | DIN 17223-B       |
| <b>Površina</b>                | pocinčano         |
| <b>Debljina (S)</b>            | 1,8 mm            |
| <b>Područje zatezanja (SP)</b> | 14,4 - 15,1 mm    |
| <b>Materijal</b>               | Opružni čelik -W1 |

## Dodatne informacije

### STEZALJKE ZA ŽIČANO CRIJEVO

Posebno su dizajnirane za primjene pri niskom tlaku i posebno za cijevi sa spiralnim unutarnjom poteznom užadi i malim promjerima. Pritom je riječ o stezaljkama koje predstavljaju ekonomično rješenje i ne zahtijevaju visoke tlakove. Upotrijebljeni opružni čelik omogućuje im prilagodbu promjeru primjene u bilo kojem trenutku i bez obzira na tlak, prilagodite promjer primjene u bilo kojem trenutku i bez obzira na tlak.

- W1 - svi dijelovi su u potpunosti pocinčani čelikom
- Opružni čelik (DIN 17223-B)
- Otpornost na koroziju: Ispitivanje slanim sprejem (ASTM B-117): 72 sata

