

Svrđlo čelik

04.04.2025

HSS Cobalt 3.5 mm, DIN338 RN, 1 komad

Br. narudžbe	00987044
Naziv proizvođača	Alpen
Količina pakiranja	1
Jedinica pakiranja	Komad



Tehničke značajke

Vanjski promjer (D)	3,5 mm
Dužina (L)	70 mm
Dužina 2 (L2)	39 mm
Normiran naziv	DIN338
Materijal	HSS-Cobalt



Dodatne informacije


HSS - COBALT STAHLBOHRER

COBALT - kurz, DIN 338 RN, per Stück blisterverpackt.
Schneller gehts nicht. Härter gehts nicht. Speziell zum Bearbeiten von hochfesten und rostfreien Stählen.

- 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit.

Zum Bearbeiten von:

- Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt
- Festigkeit über 800 N/mm²
- INDUSTRIEQUALITÄT - für NC-Maschinen geeignet
- BRUCHSICHER - durch CNC-gesteuerte Wärmebehandlung
- PUNKTGENAU - bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff



Pronadi u katalogu na stranici

Radionička oprema 497