

Szintetikus géplakk

10.04.2025

RAL 5002 ultramarinkék, 5 kg

Rendelési szám	00853153
Gyártó neve	Prillinger Premium
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	doboz



technikai jellemzők

szín	RAL5002
szín	Kék
Szín RAL	RAL 5002
tartalom	5 kg



kiegészítő információk

PRILLINGER PREMIUM KUNSTHARZLACK

Hochglänzender, wetterfester, rasch trocknender, bleifreier Deckanstrich auf Alkydharzbasis mit optimaler Schlagfestigkeit, Dauerelastizität und höchster Lichtbeständigkeit. Korrosionsschutz-Deckbeschichtung für landwirtschaftliche- und industrielle Einrichtungen, im Fahrzeug- und Anlagenbau.

- **Trocknung:**
 - Staubtrocken nach ca. 45 Min. bei 20 °C
 - Durchgetrocknet nach ca. 4 Std. bei 20 °C
 - Ausbesserungsfähig nach ca. 24 Std. bei 20 °C
- **Verdünnen:**
 - Streichen und Rollen bis zu 10 % mit Prillinger Premium Universalverdünnung
 - Spritzen und Tauchen bis zu 20 % mit Prillinger Premium Universalverdünnung
- **Härter:**
 - Für bessere Beständigkeit und schnellere Durchhärtung verwenden Sie max. 20 % Prillinger Premium Kunstharzhärter
- **Verarbeitung:**
 - Spritzen, Streichen und Rollen nicht unter + 5 °C
- **Ergiebigkeit:**
 - 1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 10 m² pro Anstrich
- **Vorbehandlung:**
 - Alle Untergründe müssen frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein
- **Reinigung:**
 - Zur Reinigung verschiedener Hilfsmitteln wie z.B.: Lackierpistole, Pinsel, Lackwalzen,... Verwenden Sie die Prillinger Premium Nitroverdünnung oder Premium Waschnitro

Megtalálni a katalógus következő oldalán

üzemfenntartás 15, 19