

Alapozó és rozsdagátló festékek

04.04.2025

Prémium szürke, 1 kg

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Rendelési szám | 00860016 |
| Gyártó neve | Prillinger Premium |
| Csomagolási mennyiség | 1 |
| Csomagolási egység | doboz |



technikai jellemzők

| | |
|-----------------|--------|
| szín | Szürke |
| tartalom | 1 kg |

kiegészítő információk

PRILLINGER PREMIUM GRUND- UND ROSTSCHUTZFARBE

Rasch trocknende, bleifreie zinkphosphat hältige Grundbeschichtung für Eisen und Stahl mit guter Korrosionsschutzwirkung. Korrosionsschutz, Grundbeschichtung für innen und außen. Geeignet für Stahlkonstruktionen, Geräte, Maschinen, Tore, Rohre, usw.



- Trocknung:
 - Staubtrocken nach ca. 20 Min. bei 20 °C
 - Griffest nach ca. 40 Min. bei 20 °C
 - Überarbeitbar ohne Vorbehandlung nach ca. 3 Std. bei 20 °C
 - Ausbesserungsfähig ohne Vorbehandlung nach ca. 3 Std. bei 20 °C
- Verdünnen:
 - Streichen und Rollen bis zu 10 % mit Prillinger Premium Universalverdünnung
 - Spritzen und Tauchen bis zu 20 % mit Prillinger Premium Universalverdünnung
- Verarbeitung:
 - Spritzen (mindestens mit 2,5 mm Spritzdüsendurchmesser), Streichen und Rollen nicht unter + 5 °C
- Ergiebigkeit:
 - 1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 9,5 m² pro Anstrich
- Vorbehandlung:
 - Alle Untergründe müssen frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein
- Füllvermögen:
 - Kann auch als Füller für Kunstharzlacke verwendet werden
- Reinigung:
 - Zur Reinigung verschiedener Hilfsmitteln wie z.B.: Lackierpistole, Pinsel, Lackwalzen,... verwenden Sie die Prillinger Premium Nitroverdünnung oder Premium Waschnitro

Megtalálni a katalógus következő oldalán

üzemfenntartás 25