

## Radiátor fagyálló

PG48 / G11 1:1 -37 fok, 5 liter

28.03.2025

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Rendelési szám        | 00881523           |
| Gyártó neve           | Prillinger Premium |
| Csomagolási mennyiség | 1                  |
| Csomagolási egység    | tartály            |



### technikai jellemzők

|                |         |
|----------------|---------|
| szín           | Zöld    |
| tartalom       | 5 liter |
| doboz tartalom | 3       |

### kiegészítő információk

#### FAGYÁLLÓ HŰTŐFOLYADÉK PG48 / G11 KONCENTRÁTUM 1:1 - 37 °C

Koncentrált szilikát-tartalmú, etilénlikol alapú, hosszú távú hűtőfagyálló fagyálló. Szilikátokon és szerves savak sóin alapuló hibrid inhibitorcsomagot tartalmaz, és mindig vízzel kell hígítani a kívánt fagyáspont eléréséig. A koncentrátum vízzel 1:1 arányban keverve nyújt optimális hatást. Ez -37 °C-ig tartó fagyállóságot eredményez. Nem keverhető más fagyálló szerekkel (kövesse a gyártó utasításait!). Soha ne használja hígítatlanul

- Javítja a hűtési hatást
- Véd a korrózió és a rozsda ellen
- Megakadályozza a lerakódásokat és a habzást
- Folyadékűtéses belsőégésű motorokhoz használható
- Egész évben használható
- Hőmérséklet-tűrés: +/- 2 °C

**Megfelel:** VW TL 774 C, STN 66 8910:1983, ASTM D 3306.

Keverési táblázat:



| Prémium<br>Fagyálló | Víz | Fagyáspont |
|---------------------|-----|------------|
| 1                   | 1   | -37 °C     |
| 1                   | 1,5 | -27 °C     |
| 1                   | 2   | -18 °C     |

**Megtalálni a katalógus következő oldalán**  
üzemfenntartás 126