

## Többcélú zsír

Speciális, 400 g-os patron

04.04.2025

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Rendelési szám</b>        | <b>00881605012</b> |
| <b>Gyártó neve</b>           | Prillinger Premium |
| <b>Csomagolási mennyiség</b> | 12                 |
| <b>Csomagolási egység</b>    | darab              |



### technikai jellemzők

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>szín</b>              | sárgászöld |
| <b>tartalom</b>          | 12 x 400 g |
| <b>doboz tartalom</b>    | 12         |
| <b>hőállóság ...-ig</b>  | +100 °C °C |
| <b>hőállóság ...-tól</b> | -30 °C °C  |



### kiegészítő információk

#### PRILLINGER PREMIUM - SPECIAL

Vízmentes, kalciummal sűrített kenőzsír, amely magas alapolaj viszkozitása miatt kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. A speciális kenőzsírt a kritikus igénybevételeknek, például magas páratartalomnak, sós víz hatásának és ütéses terheléseknek kitett kenési pontokon használják. Használható erdészeti, mezőgazdasági és építőipari járművekben nedves és korróziós környezetben. Magas alapolaj viszkozitása ellenére a Special zsír könnyen szivattyúzható.

- Sárgászöld pasztaszerű
- Magas sós vízállóság
- Vízlepergető, rendkívül tapadó kalciumszappanos zsír
- Hőmérsékleti alkalmazási tartomány -30 °C-tól +100 °C-ig (max. +110 °C)
- Csepppont 140 °C-on
- DIN 51 502 KP 2 G-30 szerint
- ISO 12924 L-XC(F)BIB2 szerint
- NLGI 2. osztály - ASTM D 217 - NLGI 2. osztály