

Többcélú zsír

17.04.2025

Speciális, 400 g LS csavarozható patron

Rendelési szám	00881607012
Gyártó neve	Prillinger Premium
Csomagolási mennyiség	12
Csomagolási egység	darab



technikai jellemzők

szín	sárgászöld
tartalom	12 x 400 g
doboz tartalom	12
hőállóság ...-ig	+100 °C °C
hőállóság ...-tól	-30 °C °C

kiegészítő információk

PRILLINGER PREMIUM - SPECIAL

Vízmentes, kalciummal sűrített kenőzsír, amely magas alapolaj viszkozitása miatt kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. A speciális kenőzsírt a kritikus igénybevételeknek, például magas páratartalomnak, sós víz hatásának és ütéses terheléseknek kitett kenési pontokon használják. Használható erdészeti, mezőgazdasági és építőipari járművekben nedves és korróziós környezetben. Magas alapolaj viszkozitása ellenére a Special zsír könnyen szivattyúzható.

- Sárgászöld pasztaszerű
- Magas sós vízállóság
- Vízlepergető, rendkívül tapadó kalciumszappanos zsír
- Hőmérsékleti alkalmazási tartomány -30 °C-tól +100 °C-ig (max. +110 °C)
- Csepppont 140 °C-on
- DIN 51 502 KP 2 G-30 szerint
- ISO 12924 L-XC(F)BIB2 szerint
- NLGI 2. osztály - ASTM D 217 - NLGI 2. osztály

Megtalálni a katalógus következő oldalán
üzemfenntartás 62

