

Olajkötőanyag

Kendő, laza szálak finom 3,0 kg

17.04.2025

Rendelési szám	00882020
Gyártó neve	CARB BIND
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	készlet

CARB BIND®

technikai jellemzők

Kapacitás tárolóként	15,0 - 24,0 l
tömeg	3 kg
tartalom	25 Liter

kiegészítő információk

Olajmegkötő anyag CARB BIND LOSE FIBER

A CARB BIND egy mesterséges adalékanyagoktól mentes, módosított szerves szintetikus kollagénszál, amely azonnal hat és néhány másodperc alatt teljesen felszívja a kiömlött anyagokat.

ABSZOLÚT BIO

- Mikroműanyagoktól mentes
- Tüdőre káros diatómaföld portól mentes
- Ásványolaj alapú adalékanyagoktól mentes
- Emberre, természetire és a környezetre nem mérgező
- Nem gyúlékony és nem robbanékony
- Teljesen biológiailag lebomló
- EMAS tanúsítvánnyal rendelkező gyártásból

Teljesen hatékony

- Minden szénhidrogén tartalmú közeghez és vegyszerhez
- Nem köti meg a vizet, így csak a tiszta szivárgás szívódik meg
- Könnyen és maradék nélkül újra összegyűjthető
- DEKRA, MPA és a Higiéniás Intézet által jóváhagyott
- Kis súlya miatt költséghatékonyan ártalmatlanítható
- Termikusan újrahasznosítható

ABSZOLÚT ERŐS

- Akár 100%-os abszorpciósi rátával rendelkezik
- Saját súlyának akár 8-szorosát is elnyeli
- Azonnal elnyeli a mérgező szagokat a közegéből
- Rendkívül könnyű, nagyon gazdaságos és könnyen kezelhető
- A felszívott anyagokat tartósan megköti, és még nagy nyomás alatt sem engedi ki újra
- Vízre is alkalmazható

A CARB BIND I., II., III-R. típus szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik

I. típus: Olajkötőanyag, amely különösen alkalmas a vizeken történő használatra

II. típus: Olajkötőanyag általános használatra szárazföldön és kisebb vízfelületeken

III. típus: Olajkötőanyag speciális alkalmazásokhoz, különösen a kereskedelemben és az iparban. Az olajjal szennyezett



közlekedési felületeken történő használat és az azt követő, a használati utasításnak megfelelő tisztítás után biztosítja, hogy az útfelület ismét megfelelő tapadással rendelkezzen, különösen nedves körülmények között

DWA-A716: A CARBBIND teljes mértékben megfelel a kötőanyagokra vonatkozó új DWA-A 716 vizsgálati irányelv követelményeinek, és minden területen jóváhagyásra került: "R" - út, "W" - víz, LTW S 27. sz. típus IV

Megtalálni a katalógus következő oldalán

üzemfenntartás 118