

# Mélyhornyú golyóscsapágy

6011 2RSR

10.04.2025

<b>Rendelési szám</b>	<b>00920264</b>
<b>Gyártó neve</b>	INA FAG
<b>Csomagolási mennyiség</b>	1
<b>Csomagolási egység</b>	darab



## technikai jellemzők

<b>szélesség (B)</b>	18 mm
<b>méretsor</b>	60..
<b>Furat</b>	zylindrisch
<b>kelső átmérő (D)</b>	90 mm
<b>tömítési mód</b>	mindkét oldalon lezárt
<b>Tömeg egység</b>	Metrikus
<b>szabvány megnevezése</b>	DIN 625-1
<b>belső átmérő (d)</b>	55 mm



## kiegészítő információk

### RILLENKUGELLAGER BAUREIHE 60...2RS...

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

- Einreihig
- Beidseitig abgedichtet
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +110°C

Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befüllt und für die gesamte Lebensdauer geschmiert, daher nicht nachschmierbar. Dadurch sind diese Lager im Allgemeinen wartungsfrei.

### Megtalálni a katalógus következő oldalán

szabványos alkatrész 226

