

Önbeálló golyóscsapágy

2205 2RS TVH

23.04.2025

Rendelési szám 00921807

Gyártó neve INA FAG

Csomagolási mennyiség 1

Csomagolási egység darab


technikai jellemzők

szélesség (B)	18 mm
méretsor	22..
Furat	zylindrisch
kelső átmérő (D)	52 mm
tömítési mód	mindkét oldalon lezárt
Tömeg egység	Metrikus
szabvány megnevezése	DIN 630
belső átmérő (d)	25 mm

kiegészítő információk

PENDELKUGELLAGER BAUREIHE 22...2RS-TVH,

Hauptabmessungen nach DIN 630

- Zweireihig
- Beidseitig abgedichtet
- Mantelfläche: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Nehmen zusätzlich zu den radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf. Pendelkugellager sind befüllt, die Fettfüllung ist so bemessen, dass sie für die gesamte Lebensdauer des Lagers ausreicht. Dadurch sind diese Lager wartungsfrei.

Megtalálni a katalógus következő oldalán

szabványos alkatrész 239

Betakarítás 313

