

Önbeálló golyóscsapágy

2208 K 2RS TVH C3

23.04.2025

Rendelési szám	00921847
Gyártó neve	INA FAG
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	darab



technikai jellemzők

szélesség (B)	23 mm
kivitel	C3
méretsor	22..-K
Furat	konisch
kelső átmérő (D)	80 mm
tömítési mód	mindkét oldalon lezárt
Tömegegység	Metrikus
szabvány megnevezése	DIN 630
belső átmérő (d)	40 mm



kiegészítő információk

PENDELKUGELLAGER BAUREIHE 22..-K-2RS-TVH-C3, Hauptabmessungen nach DIN 630

- Zweireihig
- Beidseitig abgedichtet
- Radiale Lagerluft (C3)
- Bohrung: konisch (K)
- Maßeinheit: metrisch
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Nehmen zusätzlich zu den radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf.

Beidseitig abgedichtete Pendelkugellager sind befüllt und im Allgemeinen wartungsfrei.

Megtalálni a katalógus következő oldalán
szabványos alkatrész 240

