

Hengergörgős csapágy

NUP 205 E TVP2

Rendelési szám	00922042
Gyártó neve	INA FAG
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	darab



technikai jellemzők

szélesség (B)	15 mm
méretsor	NUP2..
Furat	zylindrisch
kelső átmérő (D)	52 mm
tömítési mód	nyitott
Tömeg egység	Metrikus
szabvány megnevezése	DIN 5412-1
belső átmérő (d)	25 mm
belső átmérő 2 (d2)	31,5 mm



kiegészítő információk

ZYLINDERROLLENLAGER BAUREIHE NUP2...-E-TVP2,

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig

- Einreihig
- Beidseitig offen
- Bohrung: zylindrisch
- Mantelfläche: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- E - verstärkte Ausführung
- TVP2 - Kunststoffkäfig
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Zylinderrollenlager NUP sind Festlager und nehmen neben hohen radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf und können damit Wellen in beiden Richtungen axial führen. Der Außenring hat zwei Borde, der Innenring hat zwei Borde.

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig sind nicht befüllt. Sie müssen mit Öl oder Fett geschmiert werden.

Megtalálni a katalógus következő oldalán
 szabványos alkatrész 248

