

# Önbeálló görgőscsapágy

22212 E1 K

29.03.2025

<b>Rendelési szám</b>	<b>00922432</b>
<b>Gyártó neve</b>	INA FAG
<b>Csomagolási mennyiség</b>	1
<b>Csomagolási egység</b>	darab



## technikai jellemzők

<b>szélesség (B)</b>	28 mm
<b>méretsor</b>	222...E1-K
<b>Furat</b>	konisch
<b>kelső átmérő (D)</b>	110 mm
<b>tömítési mód</b>	nyitott
<b>Tömeg egység</b>	Metrikus
<b>szabvány megnevezése</b>	DIN 635-2
<b>belső átmérő (d)</b>	60 mm



## kiegészítő információk

### PENDELROLLENLAGER BAUREIHE 222...E1-K,

Hauptabmessungen nach DIN 635-2

- Zweireihig
- Beidseitig offen
- Bohrung: konisch (K)
- E1 - verstärkte Ausführung (zwei Stahlblechkäfige)
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Offene Pendelrollenlager sind nicht befüllt. Diese Lager müssen mit Öl oder Fett geschmiert werden. Um eine gute Schmierung sicherzustellen, haben die meisten Pendelrollenlager eine Umfangsnut und drei Schmierbohrungen im Außenring.

### Megtalálni a katalógus következő oldalán

szabványos alkatrész 242

