

Tengelytömítő gyűrű

DM 42 x 58 x 10 mm, A

25.04.2025

Rendelési szám 009451478**Csomagolási mennyiség** 1**Csomagolási egység** darab

technikai jellemzők

szélesség (B) 10 mm**kelső átmérő (D)** 58 mm**maximális nyomás** 0,5 bar**szín** Fekete**szabvány megnevezése** DIN 3760**hőállóság ...-ig** + 100 °C**hőállóság ...-tól** - 40 °C**üzemanyag** NBR 70**belső átmérő (d)** 42 mm

kiegészítő információk

RADIAL-WELLENDICHTRING, NBR 70

nach DIN 3760, ohne Staublippe

- Bauform **A**: Aussenmantel gummiert ohne Staublippe
- Temperaturbeständig von -40°C bis max. +100°C
- Druckbereich bis max. 0,5 bar
- Umfangsgeschwindigkeit (m/s): ≤ 12
- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

Radial-Wellendichtring in der A-Ausführung in Anlehnung an die DIN 3760 mit einem elastomeren Außenmantel und einem metallischen Versteifungsring sowie einer federunterstützten Dichtlippe und zusätzlich mit einer Staublippe ausgestattet. Radial-Wellendichtringe sind im allgemeinen für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Werden zur Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie z.B. Wellen, Naben, Achsen,... verwendet.

Megtalálni a katalógus következő oldalán

szabványos alkatrész 192

