

Tengelytömítő gyűrű

DM 50 x 62 x 10 mm, A

17.04.2025

Rendelési szám 00945573

Csomagolási mennyiség 1

Csomagolási egység darab

technikai jellemzők

szélesség (B) 10 mm

kelső átmérő (D) 62 mm

maximális nyomás 0,5 bar

szín Fekete

szabvány megnevezése DIN 3760

hőállóság ...-ig + 100 °C

hőállóság ...-tól - 40 °C

üzemanyag NBR 70

belső átmérő (d) 50 mm

kiegészítő információk

RADIAL-WELLENDICHTRING, NBR 70

nach DIN 3760, ohne Staublippe

- Bauform **A**: Aussenmantel gummiert ohne Staublippe
- Temperaturbeständig von -40°C bis max. +100°C
- Druckbereich bis max. 0,5 bar
- Umfangsgeschwindigkeit (m/s): ≤ 12
- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

Radial-Wellendichtring in der A-Ausführung in Anlehnung an die DIN 3760 mit einem elastomeren Außenmantel und einem metallischen Versteifungsring sowie einer federunterstützten Dichtlippe und zusätzlich mit einer Staublippe ausgestattet. Radial-Wellendichtringe sind im allgemeinen für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Werden zur Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie z.B. Wellen, Naben, Achsen,... verwendet.

Megtalálni a katalógus következő oldalán

szabványos alkatrész 193

