

Schlauchklemme

23.04.2025

Torro Dm 40 - 60/9 mm, C7-W3

Rendelési szám	00958455
Gyártó neve	Norma Group
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	darab



technikai jellemzők

szélesség (B)	9 mm
kulcstávolság (SW)	7 mm
 feszítési tartomány (SP)	40 - 60 mm
 feszítési tartomány (SP)	1 5/8 - 2 3/8 "
üzemanyag	Rozsdamentes acél W3

kiegészítő információk

SCHNECKENGEWINDESCHELLEN TORRO WF-T9/T12 W3 MIT WELLFEDER

Bei dieser Version der TORRO® ist auf der Bandinnenseite der Standardschlauchschelle eine Wellfeder angebracht. Beim Anziehen der Schraube wird die Feder vorgespannt, so dass die dadurch gespeicherte Federenergie für einen anhaltenden, automatischen Nachspanneffekt sorgt. Selbst bei extrem niedrigen Temperaturen kann so noch eine ausreichende radiale Spannkraft erreicht werden. Die TORRO® WF ist daher die optimale Lösung bei Anwendungen mit extremen Temperaturschwankungen (z.B. Ladeluft) oder zum Halten von Schläuchen mit 'Kriechneigung' (Schlauchentspannung).

- Automatischer Nachspanneffekt bei Entspannung des Schlauchs
- Erhöhte Dichtzuverlässigkeit über einen weiten Temperaturbereich
- W3 - Alle Teile komplett rostfreier Stahl 1.4016
- Mit Sechskantschraube und Kreuzschlitz

Megtalálni a katalógus következő oldalán

szabványos alkatrész 147

