

## Csúcsos fogó

04.04.2025

Átmérő 2,2 - 3,2 mm, L 200 mm, hajlított

<b>Rendelési szám</b>	<b>00987520</b>
<b>Gyártó neve</b>	Knipex
<b>Csomagolási mennyiség</b>	1
<b>Csomagolási egység</b>	darab



### technikai jellemzők

<b>kivitel</b>	Többkomponensű, VDE-ellenőrzött, szigetelt fogantyúk
<b>tömeg</b>	204 g
<b>hossz (L)</b>	200 mm
<b>Anyag</b>	krómozott
<b>szabvány megnevezése</b>	DIN 5745
<b>drótkötél a következő átmérőig</b>	2.2 mm <sup>2</sup>
<b>Kemény huzal Ø-ig</b>	2,2 mm
<b>Félkemény huzal Ø-ig</b>	3,2 mm



### kiegészítő információk

Flachrundzange mit Schneide / Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindungen

- verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen
- mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
  
- 40° gebogen
- flach- runde Backen
- gezahnte Greifflächen
- Schneide mit Facette
- isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 Volt / AC-1500 Volt DC
- VDE-geprüft, auch nach GPSG

#### Megtalálni a katalógus következő oldalán

üzemfenntartás 432, 526