

## merač otáčok

07.04.2025

anstelle von 2- u. 4-Takter Anschluss induktiv

**Objednávacie číslo** 00436590**Množstvo v balení** 1**Balenie** Kus

### Doplňujúce informácie

**Anwendungsmöglichkeiten:**2-Takt und 4-Takt Verbrennungsmotor  
Anschlußmöglichkeit: induktiv**Ausstattungsmerkmale:**

Installation:

Der Anschluß erfolgt mit Hilfe der beiliegenden Klemmzange an das Zündkabel, welches während des Motorbetriebs mit der Zündspannung belegt ist. Das Kabel wird in den U-geformten Kanal auf der Seite des FS-500 geschoben. Optional kann die Drehzahl auch „verbindungslos“, im Abstand bis ca. 10 cm im Umkreis der Zündkerze abgenommen werden.

**Funktionsbeschreibung:**

Drehzahlanzeige („RPM“) bis max. 16.000 U/min für 3 verschiedenen Zündmuster: P1 = 1 Zündfunke: 1 U/min - max 16.000 U/min P2 = 2 Zündfunken: 1 U/min - max 8.000 U/min P3 = 1 Zündfunke: 2 U/min - max 16.000 U/min  
Anzeige Peak-/Höchstzahl, resetbar

**Technische Informationen:**

Drehzahlmesser für Werkstatteinsatz zur Einstellung der Drehzahl von 2-Takt und 4-Takt Verbrennungsmotoren  
Abmessung: 65 x 45 x 18 (L x B x H in mm)  
Gewicht: 60 g  
Gehäuse: Kunststoff, stoß- und schlagfest  
Anschlußkabel: 600 mm, salzwasserbeständig, mit Zange  
Display: LCD, Ziffernhöhe 5 mm  
Anzeigengenauigkeit: +/- 0,02% (0,7 sek)  
Temperaturbereich: -40°C - 72°C  
Stromversorgung: integrierte Batterie, Lebensdauer ca. 10 Jahre, nicht austauschbar  
Garantie: 2 Jahre, RoHS konform, CE

**Nájdete v katalógu na strane**

Záhrada 246

Les 461

