

Tlačidlo

neosvetlené ochranou

Objednávacie číslo	00817043
Množstvo v balení	1
Balenie	Kus

Technické údaje

Šírka (B)	43 mm
Vonkajší priemer (D)	36 mm
Farba	Zelená
Výška (H)	66 mm
Schéma zapojenia	Schließer, Öffner
Trieda ochrany	IP65
Napätie	12 V, 24 V



Doplňujúce informácie

- Schválenia: CE, UL, CSA
- Zhoda s normami: IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2
- Prevádzkové teploty : -25 ° - + 65 ° C
- Trieda ochrany: IP65 (IEC-EN60529)
- Mechanická zaťažiteľnosť: 3 000 000 operácií
- Tlačidlo / materiál hříbik (osvetlená verzia): PC polykarbonát
- Materiál puzdra: PA polyamid
- Materiál vonkajšieho rámu: pochrómovaná zliatina zinku
- Montážny priemer: 30,5 mm - hrúbka 1 ÷ 6 mm
- Utahovací moment: 2 - 3 Nm (17,7 - 26,6 lb-in)
- Typ pohonu: vratná pružina
- Kategória prepätia: Trieda II (IEC-EN61140)
- Blok kontaktu: Zahnuté

Nájdete v katalógu na strane

Električka 179

