

Stromregelventil-Einsatz

3-Wege, proportional 0 - 80 l/min, 12 Volt

Objednávacie číslo	00830942
Názov výrobcu	Rexroth
Množstvo v balení	1
Balenie	Kus

rexroth
 A Bosch Company

Technické údaje

Prevádzkový tlak maximálny	300 bar
Maximálny prietok	100 l/min
Primárny prietok	0,5 - 80 l/min

Doplňujúce informácie

Der zugeführte Ölstrom wird in zwei Ölströme aufgeteilt, wobei ein Prioritätsstrom mit einem proportionalem Magnetventil in der Menge eingestellt werden kann und der Reststrom mit der zugeführten Ölmenge variabel ist.

Durch das Verschließen vom Tankanschluss T kann das Ventil auch als 2-Wege-Stromregelventil betrieben werden. Vor dem Stromregelventil muss ein Druckbegrenzungsventil verbaut werden.

P= Druckeingang
 A= geregelter Prioritätsstrom
 T= Reststrom, Druckbeaufschlagbar

Hinweis: Der Anschluss A (Prioritätsstrom) darf niemals vollständig verschlossen werden. Ein minimaler Durchfluss muss gewährleistet werden!

Lieferung ohne Magnetspule, Anschlussblock und Steuerbox

Nájdete v katalógu na strane
 Hydraulika a vzduchotechnika 647

