

Gul'ôčkové ložisko

01.04.2025

6006 2RSR C3

Objednávacie číslo	00920875
Názov výrobcu	INA FAG
Množstvo v balení	1
Balenie	Kus



Technické údaje

Šírka (B)	13 mm
Prevedenie	C3
Výkonnostná trieda	60..
Vírtanie	zylindrisch
Vonkajší priemer (D)	55 mm
Druh tesnenia	obojsstranne utesnené
Merná jednotka	metrický
Normované označenie	DIN 625-1
Vnútorý priemer (d)	30 mm



Doplňujúce informácie

RILLENKUGELLAGER BAUREIHE 60...2RS.. C3,
 Hauptabmessungen nach DIN 625-1

- Einreihig
- Radiale Lagerluft (C3)
- Beidseitig abgedichtet
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +110°C

Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befettet und für die gesamte Lebensdauer geschmiert, daher nicht nachschmierbar. Dadurch sind diese Lager im Allgemeinen wartungsfrei.

Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 226

