

Axiálne guľôčkové ložisko

28.03.2025

51113

Objednávacie číslo 00921013

Názov výrobcu INA FAG

Množstvo v balení 1

Balenie Kus


Technické údaje

Rozmer C 67 mm

Šírka (B) 18 mm

Výkonnostná trieda 511..

Vrtanie zylindrisch

Vonkajší priemer (D) 90 mm

Vonkajší priemer 2 (D2) 90 mm

Druh tesnenia otvorené

Merná jednotka metrický

Normované označenie DIN 711

Vnútorý priemer (d) 65 mm


Doplňujúce informácie

AXIALRILLENKUGELLAGER BAUREIHE 511..

Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104

- Zerlegbar
- Einseitig wirkend
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen axiale Kräfte aus einer Richtung auf. Lager der Baureihe 511 haben eine ebene Gehäusescheibe. Sie lassen keine Winkelfehler bzw. Schiefstellungen zwischen der Welle und dem Gehäuse zu.

Die Lager sind nicht be fettet. Um die unmittelbare metallische Berührung zwischen Wälzkörpern, Laufbahnen und Käfigen zu vermeiden, müssen sie geschmiert werden. Sie müssen mit Öl oder Fett geschmiert werden.

Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 236

