

Naklápacie guľôčkové ložisko

1309 K TVH C3

06.04.2025

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Objednávacie číslo | 00921772 |
| Názov výrobcu | INA FAG |
| Množstvo v balení | 1 |
| Balenie | Kus |



Technické údaje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Šírka (B) | 25 mm |
| Prevedenie | C3 |
| Výkonnostná trieda | 13.. |
| Vrtanie | konisch |
| Vonkajší priemer (D) | 100 mm |
| Druh tesnenia | otvorené |
| Merná jednotka | metrický |
| Normované označenie | DIN 630 |
| Vnútorný priemer (d) | 45 mm |



Doplňujúce informácie

PENDELKUGELLAGER BAUREIHE 13..-K-TVH-C3,
 Hauptabmessungen nach DIN 630

- Zweireihig
- Beidseitig offen
- Radiale Lagerluft (C3)
- Bohrung: konisch (K)
- Maßeinheit: metrisch
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Offene Pendelkugellager sind nicht be fettet. Sie können von den Stirnseiten aus mit Öl oder Fett geschmiert werden.

Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 239

