

Naklápacie guľôčkové ložisko

2208 K 2RS TVH C3

Objednávacie číslo	00921847
Názov výrobcu	INA FAG
Množstvo v balení	1
Balenie	Kus



Technické údaje

Šírka (B)	23 mm
Prevedenie	C3
Výkonnostná trieda	22..-K
Vírtanie	konisch
Vonkajší priemer (D)	80 mm
Druh tesnenia	obojsstranne utesnené
Merná jednotka	metrický
Normované označenie	DIN 630
Vnútorň priemer (d)	40 mm



Doplňujúce informácie

PENDELKUGELLAGER BAUREIHE 22..-K-2RS-TVH-C3,
 Hauptabmessungen nach DIN 630

- Zweireihig
- Beidseitig abgedichtet
- Radiale Lagerluft (C3)
- Bohrung: konisch (K)
- Maßeinheit: metrisch
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Nehmen zusätzlich zu den radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf.
 Beidseitig abgedichtete Pendelkugellager sind befedert und im Allgemeinen wartungsfrei.

Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 240

