

# Kuželíkové ložisko

23.04.2025

NP528245-99402

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Objednávacie číslo</b> | <b>00922642</b> |
| <b>Názov výrobcu</b>      | TIMKEN          |
| <b>Množstvo v balení</b>  | 1               |
| <b>Balenie</b>            | Kus             |

**TIMKEN**

## Technické údaje

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Šírka (B)</b>            | 21 mm       |
| <b>Šírka 2 (B2)</b>         | 20 mm       |
| <b>Šírka 3 (B3)</b>         | 15,5 mm     |
| <b>Výkonnostná trieda</b>   | NP          |
| <b>Vírtanie</b>             | zylindrisch |
| <b>Vonkajší priemer (D)</b> | 110 mm      |
| <b>Druh tesnenia</b>        | otvorené    |
| <b>Merná jednotka</b>       | metrický    |
| <b>Vnútorý priemer (d)</b>  | 70 mm       |



## Doplňujúce informácie

**KEGELROLLENLAGER BAUREIHE NP...**  
 Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720

- Einreihig, zerlegbar
- Nicht abgedichtet (offen)
- Werden paarweise geliefert (Innen/Außenring)
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastung auf, sind nicht abgedichtet und nicht befettet. Können mit Öl oder mit Fett geschmiert werden.

### Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 285

