

Gufero

Dm 38 x 62 x 12 mm, ASL

Objednávacie číslo	009451430
Množstvo v balení	1
Balenie	Kus

Technické údaje

Šírka (B)	12 mm
Vonkajší priemer (D)	62 mm
Maximálny tlak	0,5 bar
Farba	Čierna
Normované označenie	DIN 3760
Teplotná stabilita do	+ 100 °C
Teplotná stabilita od	- 40 °C
Materiál	NBR 70
Vnútorňý priemer (d)	38 mm



Doplňujúce informácie

RADIAL-WELLENDICHTRING, NBR 70

nach DIN 3760, mit Staublippe

- Bauform **ASL**: Aussenmantel gummiert mit Staublippe
- Temperaturbeständig von -40°C bis max. +100°C
- Druckbereich bis max. 0,5 bar
- Umfangsgeschwindigkeit (m/s): ≤ 12
- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

Radial-Wellendichtring in der ASL-Ausführung in Anlehnung an die DIN 3760 mit einem elastomeren Außenmantel und einem metallischen Versteifungsring sowie einer federunterstützten Dichtlippe und zusätzlich mit einer Staublippe ausgestattet. Radial-Wellendichtringe sind im allgemeinen für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Werden zur Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie z.B. Wellen, Naben, Achsen,... verwendet.

Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 191

