

Gufero

24.04.2025

Dm 45 x 62 x 10 mm, ASL

Objednávacie číslo 00945845

Množstvo v balení 1

Balenie Kus

Technické údaje

Šírka (B) 10 mm

Vonkajší priemer (D) 62 mm

Maximálny tlak 0,5 bar

Farba Čierna

Normované označenie DIN 3760

Teplotná stabilita do + 100 °C

Teplotná stabilita od - 40 °C

Materiál NBR 70

Vnútorý priemer (d) 45 mm


Doplňujúce informácie

RADIAL-WELLENDICHTRING, NBR 70

nach DIN 3760, mit Staublippe

- Bauform **ASL**: Aussenmantel gummiert mit Staublippe
- Temperaturbeständig von -40°C bis max. +100°C
- Druckbereich bis max. 0,5 bar
- Umfangsgeschwindigkeit (m/s): ≤ 12
- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

Radial-Wellendichtring in der ASL-Ausführung in Anlehnung an die DIN 3760 mit einem elastomeren Außenmantel und einem metallischen Versteifungsring sowie einer federunterstützten Dichtlippe und zusätzlich mit einer Staublippe ausgestattet. Radial-Wellendichtringe sind im allgemeinen für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Werden zur Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie z.B. Wellen, Naben, Achsen,... verwendet.

Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 192

Ochrana rastlín a zavlažovanie 271, 275

