

Špirálový vrták

Kobalt, Dm 4,0 mm

23.04.2025

Objednávacie číslo 00987045

Názov výrobcu Alpen

Množstvo v balení 1

Balenie Kus


Technické údaje

Vonkajší priemer (D)	4 mm
Dĺžka (L)	75 mm
Dĺžka 2 (L2)	43 mm
Normované označenie	DIN338
Materiál	HSS-Cobalt



Doplňujúce informácie


HSS - COBALT STAHLBOHRER

COBALT - kurz, DIN 338 RN, per Stück blisterverpackt.
 Schneller gehts nicht. Härter gehts nicht. Speziell zum Bearbeiten von
 hochfesten und rostfreien Stählen.

- 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit.

Zum Bearbeiten von:

- Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt
- Festigkeit über 800 N/mm²
- INDUSTRIEQUALITÄT - für NC-Maschinen geeignet
- BRUCHSICHER - durch CNC-gesteuerte Wärmebehandlung
- PUNKTGENAU - bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff



Nájdete v katalógu na strane

Vybavenie dielne, mazivá a tuky 573