

Špirálový vrták

Kobalt, Dm 11,0 mm

13.04.2025

Objednávacie číslo	00987059
Názov výrobcu	Alpen
Množstvo v balení	1
Balenie	Kus



Technické údaje

Vonkajší priemer (D)	11 mm
Dĺžka (L)	142 mm
Dĺžka 2 (L2)	94 mm
Normované označenie	DIN338
Materiál	HSS-Cobalt

Doplňujúce informácie

HSS - COBALT STAHLBOHRER

COBALT - kurz, DIN 338 RN, per Stück blisterverpackt.
 Schneller gehts nicht. Härter gehts nicht. Speziell zum Bearbeiten von hochfesten und rostfreien Stählen.

- 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit.

Zum Bearbeiten von:

- Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt
- Festigkeit über 800 N/mm²
- INDUSTRIEQUALITÄT - für NC-Maschinen geeignet
- BRUCHSICHER - durch CNC-gesteuerte Wärmebehandlung
- PUNKTGENAU - bohrt ohne Ankerkörner durch Spezialanschliff

Nájdete v katalógu na strane

Vybavenie dielne, mazivá a tuky 497

