

## Špicaté kliešte

25.04.2025

Dm 2,2 - 3,2 mm, L 200 mm, ohnuté

<b>Objednávacie číslo</b>	<b>00987520</b>
<b>Názov výrobcu</b>	Knipex
<b>Množstvo v balení</b>	1
<b>Balenie</b>	Kus



### Technické údaje

<b>Prevedenie</b>	Rukoväte izolované viacerými komponentmi, testované na VDE
<b>Hmotnosť</b>	204 g
<b>Dĺžka (L)</b>	200 mm
<b>Materiál</b>	chrómované
<b>Normované označenie</b>	DIN 5745
<b>Drôtené lanko do Ø</b>	2.2 mm <sup>2</sup>
<b>Tvrдый drôt do Ø</b>	2,2 mm
<b>Stredne tvrdý drôt do Ø</b>	3,2 mm



### Doplňujúce informácie

Flachrundzange mit Schneide / Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindungen

- verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen
- mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
  
- 40° gebogen
- flach- runde Backen
- gezahnte Greifflächen
- Schneide mit Facette
- isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 Volt / AC-1500 Volt DC
- VDE-geprüft, auch nach GPSG

#### Nájdete v katalógu na strane

Vybavenie dielne, mazivá a tuky 494, 604