

Hydraulikschlauch

17.04.2025

DN10 FLEXOPAK 2 SUPERTUFF EN857 40m Haspel

Št. izdelka	0081473240H
Naziv proizvajalca	Alfagomma
Količina pakiranja	40
Pakirna enota	m



Tehnične lastnosti

Število slojev	2
Dinamični delovni tlak	350 Bar
Polmer upogiba (R)	64 mm
Zunanji premer (D)	16,8 mm
Nazivna širina cevi	DN 10
Temperaturna obstojnost do	100 °C
Temperaturna obstojnost od	-40 °C
Najvišja temperatura okolja	70 °C
Notranji premer (d)	10 mm
Notranji premer (d) (cola)	3/8 "



Dodatne informacije

Anwendungsmöglichkeiten: Temperaturbereich: -40 °C bis + 100 °C für Dauerbetrieb

Umgebungstemperatur: bis + 70 °C für Dauerbetrieb

Ausstattungsmerkmale: Haspel, Schlauch kompakt aufgerollt, max. 2 Rollenanbrüche

Funktionsbeschreibung: hohe Beständigkeit gegen Abrieb, UV und OZON

kein Schlauchschutz notwendig

Technische Informationen: mit 2 Stahldrahteinlagen, Druckwerte über DIN EN 857-2SC, mit Hoch-Abriebsfester Außendecke (500 mal höher als Standardschlauch) und hoher Beständigkeit gegen UV und OZON kein Schlauchschutz notwendig



Na voljo v katalogu na strani

Fluidna tehnika 44