

ČRPALKA

00A7 12V

24.04.2025

Št. izdelka	00816405
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Kos

Tehnične lastnosti

Priključni navoj	1/8"
Širina (B)	130 mm
Teža	2,6 kg
Višina (H)	180 mm
Dolžina (L)	240 mm
Dolžina priključnega kabla (m)	2 m
Dolžina sesalne cevi (m)	4 m
Napetost	12 V

Dodatne informacije

Anwendung:

Einfach die Druck-Vakuumpumpe an die Fahrzeugbatterie anklemmen, Saugschlauch am Ölbehälter anschließen und die Einbaurichtung des Filters beachten. Vakuumpumpe einschalten und schon wird im Ölbehälter ein Vakuum erzeugt. Jetzt können problemlos Schläuche oder andere Komponenten getauscht werden, ohne dass Öl ausläuft da dieses durch das Vakuum gehalten wird.

Vorteile:

- Umweltfreundlich durch niedrigeren Ölverbrauch
- Einfache Handhabung
- Reduziert Servicezeiten

Beschreibung:

- 12V Membranpumpe
- Trocken laufend und ölfrei
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Tragegriff und Gerätefüßen

Vakuumbereich:

- Endvakuum ca. 78 % (-780 mbar)
- Förderleistung ca. 30 l/min
- Anschlussgewinde AG 1/8"



Druckbereich:

- Anschluss Schlauchstutzen für Schlauch LW 6 mm
- Förderleistung ca. 24 l/min
- Druck eingestellt auf 0,6 bar mit Überdruckventil

Zubehör im Lieferumfang:

- Vakuumregelventil mit Manometer
- Saugschlauch mit Filter 4 m inkl. Adapter

Na voljo v katalogu na strani

Fluidna tehnika 792