

## Barva za stroje - epoksi

RAL 1017 Safranrumena, 1 kg

<b>Št. izdelka</b>	<b>00861099</b>
<b>Naziv proizvajalca</b>	Prillinger Premium
<b>Količina pakiranja</b>	1
<b>Pakirna enota</b>	Doza



### Tehnične lastnosti

<b>Barva RAL</b>	RAL 1017
<b>Barva</b>	Oranžna
<b>Vsebina</b>	1 kg

### Dodatne informacije

#### PRILLINGER PREMIUM STROJNA BARVA

Visoko sijajen, vremensko odporen, hitro sušeč se premaz na osnovi alkidne smole brez svinca z optimalno odpornostjo na udarce, trajno elastičnostjo in največjo odpornostjo na svetlobo. Prdečaikorozijski vrhni premaz za kmetijske in industrijske objekte, pri gradnji vozil in obratov.

Sušenje:

Praho suho po 45 minutah pri 20°C

Popolnoma se posuši po približno 4 urah pri 20°C

Pripravljen za popraviljanje po približno 24 urah pri 20°C

Redčenje:

Za nanos s čopičem/valjčkom uporabite Prillinger Premium Universal Thinner 10%

za nanos s pršenjem uporabite Prillinger Premium Universal Thinner 20%

Trdilca:

za hitrejše sušenje uporabite do max. 20% Prillinger Premium trdilca

Obdelava:

ne nanašati barve pri temp. nižjih od +5°C

Poraba:

1 liter zadostuje za 10m<sup>2</sup>/plast

Predhodna obdelava:

- Površine morajo biti brez rje, očiščene in razmaščene

Čiščenje:

Za čiščenje orodja (čopiči, valjčki, pištole, ...) uporabite Prillinger Premium Nitro-razredčilo ali Premium Waschnitro

#### Na voljo v katalogu na strani

Oprema delavnice 19

