

Večnamenska mast

23.04.2025

Special, plastično vedro, 5 kg

Št. izdelka	00881606
Naziv proizvajalca	Prillinger Premium
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Doza



Tehnične lastnosti

Barva	Rumeno Siva
Vsebina	5 kg
Temperaturna obstojnost do	+100 °C °C
Temperaturna obstojnost od	-30 °C °C

Dodatne informacije

PRILLINGER PREMIUM - SPECIAL

Je s kalcijem zgoščena mast za mazanje, brez vode, ki ima močan oprijem zaradi visoke viskoznosti baznega olja. Posebna mast se uporablja na mestih mazanja, ki so izpostavljena obremenitvam, kot so visoka vlažnost, vpliv slane vode in udarne obremenitve. Lahko se uporablja v gozdarskih, kmetijskih in gradbenih vozilih, v mokrih in korozivnih okoljih. Kljub visoki viskoznosti osnovnega olja je posebno mast enostavno črpati.

- Rumeno-zelena pasta
- Visoka odpornost na slano vodo
- Vodoodbojno, izjemno oprijemljiva kalcijeva mast
- Temperaturno območje od -30 °C do +100 °C (maks. +110 °C)
- Kapljišče pri 140°C
- Po DIN 51 502 KP 2 G -30
- V skladu z ISO 12924 L-XC(F) BIB2
- NLGI razred 2 - ASTM D 217

Na voljo v katalogu na strani

Oprema delavnice 62

