

# Večnamenska mast

25.04.2025

Special Plus, plastično vedro, 5 kg

Št. izdelka **00881609**

Naziv proizvajalca Prillinger Premium

Količina pakiranja 1

Pakirna enota Doza



## Tehnične lastnosti

Barva Modra

Vsebina 5 kg

Temperaturna obstojnost do +140 °C °C

Temperaturna obstojnost od -30 °C °C



## Dodatne informacije

### PRILLINGER PREMIUM - SPECIAL PLUS

Je zelo kakovostna zgoščena mazalna mast z litijevim kompleksom, ki se uporablja za aplikacije v zelo širokem temperaturnem območju in še posebej primerna za aplikacije pri povišanih temperaturah.

Kompleksna struktura daje izdelku zelo visoko mehansko stabilnost, kar poveča zmogljivost v vibrirajočih ohišjih in podaljša intervale ponovnega mazanja. Visoka sposobnost absorpcije tlaka in zelo dobra zaščita pred obrabo pri visokih obremenitvah.

Primerno za mazanje kolesnih, valjčnih in drsnih ležajev ter za industrijo in avtomobilizem.

- Modra pasta
- Vsestranska uporaba
- Odporna na korozijo, oksidacijo in vodo
- Temperaturno območje od -30 °C do +140 °C (maks. +180 °C)
- Kapljišče pri 260 °C
- Po DIN 51 502 KP 2 N-30<br />• V skladu z ISO 12924 L-XC(F)DIB2
- NLGI razred 2 - ASTM D 217

### Na voljo v katalogu na strani

Oprema delavnice 63