

Absorbent olja

Carbbind, fina vlakna, 3,0 kg,

Št. izdelka	00882020
Naziv proizvajalca	CARBBIND
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Set

CARBBIND®

Tehnične lastnosti

Zmogljivost vezave olja	15,0 - 24,0 L
Teža	3 kg
Vsebina	25 Liter

Dodatne informacije

ABSORBENT OLJA CARBBIND LOOSE FIBER

CARBBIND je modificirano organsko sintetično kolagensko vlakno brez umetnih dodatkov, ki deluje takoj in popolnoma absorbira iztekle snovi v nekaj sekundah.

POPOLNOMA ORGANSKO

- Brez mikroplastike
- Brez diatomejske zemlje, ki ogroža pljuča
- Brez dodatkov na osnovi mineralnih olj
- Nestrupeno za ljudi, naravo in okolje
- Nevnetljivo in neeksplozivno
- Popolnoma biorazgradljivo
- Iz EMAS certificirane proizvodnje

ABSOLUTNO UČINKOVIT

- Za vse medije in kemikalije, ki vsebujejo ogljikovodike
- Ne veže vode, zato absorbira samo čisto puščanje
- Lahko se enostavno pomete in ne pušča ostankov
- Odobreno s strani DEKRA, MPA in Higienskega inštituta
- Zaradi majhne teže ga je mogoče stroškovno učinkovito odstraniti
- Lahko ga termično recikliramo

ABSOLUTNO UČINKOVIT

- Stopnja absorpcije: do 100 %
- Absorbira do 8-kratno lastno težo
- Takoj kapsulira strupene vonjave iz medijev
- Je izjemno lahek, zelo ekonomičen in enostaven za uporabo
- Trajno veže absorbirane snovi in jih ne sprosti niti pod visokim pritiskom
- Lahko se uporablja tudi na vodi

CARBBIND je certificiran za tip I, II, III-R

Tip I: absorbent posebej primeren za uporabo v vodah

Tip II: absorbent za splošno uporabo na kopnem in manjših vodnih telesih

Tip III: absorbent za posebne potrebe, predvsem v trgovini in industriji. Po uporabi na prometnih površinah, onesnaženih



z oljem, in naknadnem čiščenju v skladu z navodili za uporabo, površina cestišča ponovno zagotavlja zadosten oprijem, zlasti v mokrih razmerah

DWA-A716: V Poleg tega CARBBIND v celoti izpolnjuje zahteve novih testnih smernic za absorbente DWA-A 716 in je bil odobren za vsa področja: "R" - cesta, "W" - voda, LTwS št. 27 Tip IV