

Nihajni kroglični ležaj

2205 2RS TVH

13.04.2025

Št. izdelka	00921807
Naziv proizvajalca	INA FAG
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Kos



Tehnične lastnosti

Širina (B)	18 mm
Serijska	22..
Izvrstina	zylindrisch
Zunanji premer (D)	52 mm
Vrsta tesnenja	Obojestransko zaprt
Merska enota	Metrični
Standardna oznaka	DIN 630
Notranji premer (d)	25 mm



Dodatne informacije

PENDELKUGELLAGER BAUREIHE 22..-2RS-TVH,

Hauptabmessungen nach DIN 630

- Zweireihig
- Beidseitig abgedichtet
- Mantelfläche: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Nehmen zusätzlich zu den radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf. Pendelkugellager sind befettet, die Fettfüllung ist so bemessen, dass sie für die gesamte Lebensdauer des Lagers ausreicht. Dadurch sind diese Lager wartungsfrei.

Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 239

Žetvena tehnika 313

