

Galova veriga

04.04.2025

enojna, 06 B-1

Št. izdelka	00931500
Naziv proizvajalca	Link-Belt
Količina pakiranja	5
Pakirna enota	m



Tehnične lastnosti

Širina 2 (B2)	8,53 mm
Zunanji premer 2 (D2)	3,28 mm
Zunanji premer (D) največji	6,35 mm
Višina (H)	8,2 mm
Dolžina (L) največja	12,26 mm
Minimalna prelomna sila	9.000 N
Delitev cola (T)	3/8
Delitev (T)	9,525 mm
Notranja širina (b)	5,72 mm



Dodatne informacije

ROLLENKETTE (SIMPLEX) EUROPÄISCHE BAUART

gefertigt nach ISO 606/DIN 8187

- Hohe Verfügbarkeit
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Optimal für Anwendungen mit leichter bis mittelschwerer Beanspruchung
- Etablierter Markenname
- Erfüllt die ISO-Qualitätsanforderungen
- Rexnord garantiert das Erreichen der Leistungsanforderungen

Die Link-Belt Rollenkette ist eine Rollenkette mit Verbundteilung. Diese Kette wird für Anwendungen mit leichter bis mittelschwerer Beanspruchung verwendet wie landwirtschaftliche Maschinen, Holzverarbeitung oder in der Textilindustrie. Für die Link-Belt-Kette stehen mehrere Typen zur Auswahl. Von der amerikanischen bis zur europäischen Bauart. Link-Belt-Ketten sind sehr vielfältig und zuverlässig.

Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 322

