

Tesnilni obroč

16.04.2025

6207 JV

Št. izdelka 00941578**Naziv proizvajalca** Nilos**Količina pakiranja** 1**Pakirna enota** Kos

Tehnične lastnosti

Širina (B) 17 mm**Zunanji premer (D)** 72 mm**Zunanji premer 2 (D2)** 56 mm**Višina (H)** 2,5 mm**Debelina (S)** 0,3 mm**Notranji premer (d)** 35 mm**Notranji premer 2 (d2)** 43 mm**za tip ležaja** 6207

Dodatne informacije

STAHLSCHEIBENDICHTUNG BAUFORM JV

bekannt als Nilosring JV

- JV = für einreihige Rillenkugellager, am inneren Ring dichtend

Diese beiden NILOS-Ring-Typen stellen die meistverwendeten Ausführungen dar. Sie sind als Standard-Ausführung bis zu einer Umfangsgeschwindigkeit von 6 m/s verwendbar; höhere Umfangsgeschwindigkeiten sind bei der Bestellung unbedingt anzugeben.

Bei der Konstruktion sollte man, wenn möglich, den am inneren Wälzlagering dichtenden NILOS-Ring bevorzugen, der entsprechend als Typ "JV" bezeichnet wird.

Benennung:

Mit dem NILOS-Ring-Kurzzeichen "6205 JV" wird ein "innen dichtender" NILOS-Ring für ein einreihiges Rillenkugellager 6205 bezeichnet.

Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 216

