

Tesnilni obroč

24.04.2025

6208 JV

Št. izdelka 00941579**Naziv proizvajalca** Nilos**Količina pakiranja** 1**Pakirna enota** Kos

Tehnične lastnosti

Širina (B) 18 mm**Zunanji premer (D)** 80 mm**Zunanji premer 2 (D2)** 62 mm**Višina (H)** 3 mm**Debelina (S)** 0,3 mm**Notranji premer (d)** 40 mm**Notranji premer 2 (d2)** 48 mm**za tip ležaja** 6208

Dodatne informacije

STAHLSCHEIBENDICHTUNG BAUFORM JV

bekannt als Nilosring JV

- JV = für einreihige Rillenkugellager, am inneren Ring dichtend

Diese beiden NILOS-Ring-Typen stellen die meistverwendeten Ausführungen dar. Sie sind als Standard-Ausführung bis zu einer Umfangsgeschwindigkeit von 6 m/s verwendbar; höhere Umfangsgeschwindigkeiten sind bei der Bestellung unbedingt anzugeben.

Bei der Konstruktion sollte man, wenn möglich, den am inneren Wälzlager ring dichtenden NILOS-Ring bevorzugen, der entsprechend als Typ "JV" bezeichnet wird.

Benennung:

Mit dem NILOS-Ring-Kurzzeichen "6205 JV" wird ein "innen dichtender" NILOS-Ring für ein einreihiges Rillenkugellager 6205 bezeichnet.

Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 216

