

# Semering

50 x 80 x 13 mm, ASL

25.04.2025

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Št. izdelka        | 009451569 |
| Količina pakiranja | 1         |
| Pakirna enota      | Kos       |

## Tehnične lastnosti

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Širina (B)                 | 13 mm    |
| Zunanji premer (D)         | 80 mm    |
| Največji tlak              | 0,5 Bar  |
| Barva                      | Črna     |
| Standardna oznaka          | DIN 3760 |
| Temperaturna obstojnost do | + 100 °C |
| Temperaturna obstojnost od | - 40 °C  |
| Material                   | NBR 70   |
| Notranji premer (d)        | 50 mm    |



## Dodatne informacije

### RADIAL-WELLENDICHTRING, NBR 70

nach DIN 3760, mit Staublippe

- Bauform **ASL**: Aussenmantel gummiert mit Staublippe
- Temperaturbeständig von -40°C bis max. +100°C
- Druckbereich bis max. 0,5 bar
- Umfangsgeschwindigkeit (m/s): ≤ 12
- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

Radial-Wellendichtring in der ASL-Ausführung in Anlehnung an die DIN 3760 mit einem elastomeren Außenmantel und einem metallischen Versteifungsring sowie einer federunterstützten Dichtlippe und zusätzlich mit einer Staublippe ausgestattet. Radial-Wellendichtringe sind im allgemeinen für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Werden zur Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie z.B. Wellen, Naben, Achsen,... verwendet.

### Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 193

