

Semering

78 x 100 x 10 mm, ASL

01.04.2025

Št. izdelka	009451725
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Kos

Tehnične lastnosti

Širina (B)	10 mm
Zunanji premer (D)	100 mm
Največji tlak	0,5 Bar
Barva	Črna
Standardna oznaka	DIN 3760
Temperaturna obstojnost do	+ 100 °C
Temperaturna obstojnost od	- 40 °C
Material	NBR 70
Notranji premer (d)	78 mm



Dodatne informacije

RADIAL-WELLENDICHRING, NBR 70

nach DIN 3760, mit Staublippe

- Bauform **ASL**: Aussenmantel gummiert mit Staublippe
- Temperaturbeständig von -40°C bis max. +100°C
- Druckbereich bis max. 0,5 bar
- Umfangsgeschwindigkeit (m/s): ≤ 12
- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

Radial-Wellendichtring in der ASL-Ausführung in Anlehnung an die DIN 3760 mit einem elastomeren Außenmantel und einem metallischen Versteifungsring sowie einer federunterstützten Dichtlippe und zusätzlich mit einer Staublippe ausgestattet. Radial-Wellendichtringe sind im allgemeinen für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Werden zur Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie z.B. Wellen, Naben, Achsen,... verwendet.

Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 195

