

# Semering

27 x 40 x 10 mm, A

28.03.2025

**Št. izdelka** 00945266

**Količina pakiranja** 1

**Pakirna enota** Kos

## Tehnične lastnosti

**Širina (B)** 10 mm

**Zunanji premer (D)** 40 mm

**Največji tlak** 0,5 Bar

**Barva** Črna

**Standardna oznaka** DIN 3760

**Temperaturna obstojnost do** + 100 °C

**Temperaturna obstojnost od** - 40 °C

**Material** NBR 70

**Notranji premer (d)** 27 mm


## Dodatne informacije

### RADIAL-WELLENDICHTRING, NBR 70

nach DIN 3760, ohne Staublippe

- Bauform **A**: Aussenmantel gummiert ohne Staublippe
- Temperaturbeständig von -40°C bis max. +100°C
- Druckbereich bis max. 0,5 bar
- Umfangsgeschwindigkeit (m/s): ≤ 12
- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

Radial-Wellendichtring in der A-Ausführung in Anlehnung an die DIN 3760 mit einem elastomeren Außenmantel und einem metallischen Versteifungsring sowie einer federunterstützten Dichtlippe und zusätzlich mit einer Staublippe ausgestattet. Radial-Wellendichtringe sind im allgemeinen für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Werden zur Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie z.B. Wellen, Naben, Achsen,... verwendet.

### Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 188

